

Bobcat-minirupsladers

Maak kennis met de MT120

Algemeen overzicht

De MT120-minirupslader is overduidelijk ontworpen met de feedback van klanten in gedachten. Deze krachtige nieuwe machine is de beste keuze voor klanten die een minirupslader willen met meer hefvermogen en de beste hefhoogte in zijn klasse.

De uiterst wendbare MT120 kan serieus werk aan in krappe ruimtes en zorgt voor geweldige resultaten met minimale bodemverstoring. Met een nominaal hefvermogen van 544 kg en de beste hefhoogte in zijn klasse van 223 cm kunt u meer en hoger tillen, waardoor u meer kracht en veelzijdigheid tot uw beschikking heeft om vrachtwagens en aanhangers te laden of materialen op lastige plekken te krijgen.

De Bobcat MT120-minirupslader is bedoeld om kruiwagens, scheppen en handgereedschap te vervangen. Deze fantastische hulp neemt letterlijk veel werk uit handen. Hij rijdt met gemak door nauwe poorten of deuropeningen of helpt bij graafwerk in krappe ruimtes.

Belangrijkste productkenmerken

- 544 kg nominaal hefvermogen.
- Beste hefhoogte in zijn klasse (223 cm).
- Compacte en uitstekende wendbaarheid - perfecte oplossing voor krappe locaties: 91 cm breed met standaard 23 cm brede rupsbanden en 111 cm breed met 28 cm brede rupsbanden.
- Optimale flotatie, lage bodemdruk: 29,6 kPa met standaard rupsbanden en 26,8 kPa met brede rupsbanden.
- De 1,2-liter motor zonder roetfilter met hoog koppel levert voldoende vermogen voor het werk.
- De MT120 is ontwikkeld met beschikbaarheid als prioriteit en heeft een binnen de sector ongeëvenaarde onderhoudsscore en lage eigendomskosten.
- Verticaal hefpad met uitstekende verhouding tussen vermogen en gewicht voor een goed uitgebalanceerde, compacte machine.
- De soepele, responsieve en nauwkeurige servogestuurde bedieningen zijn eenvoudig snel en productief te bedienen, zelfs in krappe ruimtes.
- Een topsnelheid van 7,5 km/u vooruit of achteruit versnelt materiaalverwerking en verplaatst de machine snel over het werkterrein.

- Bediening hulphydrauliek op de hendel van de werkgroep biedt extra gemak en eenvoud tijdens het bedienen van aanbouwdelen. U hoeft de joystick niet los te laten om hydraulische aanbouwdelen in te schakelen en te bedienen.



Specificaties, afmetingen

Beknopte specificaties	MT120
Nominaal hefvermogen (ISO):	544 kg
Kiplast (ISO)	1573 kg
Bedrijfsgewicht:	1689 kg
Motorvermogen (pk)	24,5 pk (18,3 Kw)
Rijsnelheid:	7,6 km/u
Standaardflow hulphydrauliek	44,7 l/min
Breedte zonder bak:	904 mm (1031 mm met optioneel breed rupsonderstel)
Lengte met standaardbak:	2726 mm
Hoogte tot bakscharnierpen:	2239 mm
Bereik bij maximale hoogte:	565 mm
Bodemdruk:	29,6 kPa (26,8 kPa met optioneel breed rupsonderstel)
Inhoud brandstoftank:	30,5 liter

Bestelinformatie

- | | |
|-------------------------------------|---------------|
| • Beschikbaar in de iStore | December 2025 |
| • Prijslijst, specificaties, folder | December 2025 |
| • Brochure | December 2025 |
| • Eerste leveringen | Januari 2026 |