

Aandrijving

Remtype	Natte lamellen
Draaicirkel (met rem)	2450.00MM
Systeem voor voorwielaandrijving	Handleiding (MEC)
Max. rijsnelheid vooruit	25.48
Shuttle	hydrostatische aandrijving
Mechanische differentieelblokkering	Achter standaard
Max. rijsnelheid achteruit	17.58

Koppeling

Type bovenste koppelingspunt	Afspanner
Type stabilisatorstang (HST-transmissie)	Telescoop
Type dissel	Stang
Max. belading trailer	3500.00KG
Type hefstang	Afspanner
Op hefpunt (horizontale positie)	1101 (2427)
Hefvermogen op hefpunt	1030.00KG
Hefvermogen op 610 mm (24 inch) achter hefpunt	740.00KG
Max. verticale last dissel	650.00KG

Aftakas

Achterste aftakas	Standaard
Toerental aftakas midden	2000.00RPM
Max. vermogen aftakas	33.00HP
Toerental aftakas achter	540/540E RPM
Type aftakas achter	Onafhankelijk

Capaciteit (overige)

Versnellingskast	22.00L
Motorcarter (incl. filter)	7.40L
Steun vooras	6.00L

Banden

Industriële banden	Voor: 25x8.5-14 R4 / Achter: 15-19,5 R4
Landbouwbanden	Voor: 7-16 R1 / Achter: 11.4-24 R1
Grasbanden	Voor: 27x8.5-15 R3 / Achter: 41x14.0-20 R3

Hydraulisch systeem

Pomp stuurbekrachtiging	16.90
Aantal poorten op standaardregelventiel (achter)	Standaard (2 poorten)
Werkuigpomp	26.00
Totaal hydraulisch debiet	42.90

Aandrijving

Transmissie	HST
-------------	-----

Inhoud vloeistoffen

Autonomie vergrote tank op 75% last - primair	34.00L
---	--------

Vloeistofspecificaties

Koelvloeistof	3.30L
---------------	-------

Bedieningselementen

Besturing	Hydrostatische stuurbekrachtiging
-----------	-----------------------------------

Elektrische uitrusting

Alternator	12V/75A
------------	---------

Motor

Cilinderinhoud	1.80L
Nominaal toerental	2600.00RPM
Brandstof	Diesel
Motortype	3 cilinders, waterkoeling, viertakt, verticale inline Common Rail Direct Injection (CRDI)
Max. koppel	118.00
Brutovermogen (ECE-R120)	39.60HP
Netto vermogen	37.60HP
Luchtfilter	Droog type, vervangbaar

Standaardkenmerken

Afmetingen



(A) 3487.00 MM	(J) 2520.00 MM
(B) 546.00 MM	(K) 1126.00 MM
(C) 668.00 MM	(M) 1102.00 MM
(D) 1670.00 MM	(N) 338.00 MM
(E) 812.00 MM	(O) 1385.00 MM
(F) 626.00 MM	(Wt.) 1652.00 KG

-
- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">• 4-wielaandrijving• HST cruise• Cabine met HVAC, zonneklep, werklichten voor-/achteraan• Stationaire aftakas• Joystickhendel• Brandstofverwarming• 7-polige aansluiting• Bedrading voorbereid op zwaailicht• Geveerde stoel met stoffen bekleding en intrekbare veiligheidsgordel• Claxon• Bekerhouder• Vloermat | <ul style="list-style-type: none">• Kantelbare stuurkolom• HST toerentallink
• Beschermkap aftakas• Automatische aftakas• Koppelpunt vooraan• Aftakas cruise• 12V Aux• Motorkap, één stuk
• Accu• Achteruitkijkspiegel• OPC• Gereedschapskist |
|--|--|

B5Y6 11001 — B5Y6 99999 • • ©2025 Bobcat EMEA - www.bobcat.com/eu
Specifications are subject to change without notice - Pictures of Bobcat units may show other than standard equipment