

Aandrijving

Shuttle	hydrostatische aandrijving
Max. rijsnelheid achteruit	11.28
Remtype	Natte lamellen
Mechanische differentieelblokkering	Achter standaard
Max. rijsnelheid vooruit	16.11
Systeem voor voorwielaandrijving	Handleiding (MEC)
Draaicirkel (met rem)	2450.00MM

Koppeling

Type bovenste koppelingspunt	Afspanner
Type hefstang	Afspanner
Type dissel	Stang
Type stabilisatorstang (HST-transmissie)	Telescoop
Max. verticale last dissel	650.00KG
Max. belading trailer	3500.00KG
Op hefpunt (horizontale positie)	1101 (2427)
Hefvermogen op 610 mm (24 inch) achter hefpunt	740.00KG
Hefvermogen op hefpunt	1030.00KG

Aftakas

Type aftakas achter	Onafhankelijk
Toerental aftakas midden	2000.00RPM
Achterste aftakas	Standaard
Max. vermogen aftakas	19.00HP
Toerental aftakas achter	540/540E RPM

Capaciteit (overige)

Steun vooras	6.00L
Versnellingskast	22.00L
Motorcarter (incl. filter)	5.80L

Banden

Industriële banden	Voor: 25x8.5-14 R4 / Achter: 15-19,5 R4
Landbouwbanden	Voor: 7-16 R1 / Achter: 11.4-24 R1
Grasbanden	Voor: 27x8.5-15 R3 / Achter: 41x14.0-20 R3

Hydraulisch systeem

Pomp stuurbekrachtiging	15.60
Totaal hydraulisch debiet	39.60
Werkuigpomp	24.00
Aantal poorten op standaardregelventiel (achter)	Standaard (2 poorten)

Aandrijving

Transmissie	HST
-------------	-----

Inhoud vloeistoffen

Autonomie vergrote tank op 75% last - primair	34.00L
---	--------

Vloeistofspecificaties

Koelvloeistof	3.30L
---------------	-------

Bedieningselementen

Besturing	Hydrostatische stuurbekrachtiging
-----------	-----------------------------------

Elektrische uitrusting

Alternator	12V/75A
------------	---------

Motor

Brandstof	Diesel
Cilinderinhoud	1.60L
Luchtfilter	Droog type, vervangbaar
Max. koppel	84.00
Brutovermogen (ECE-R120)	24.50HP
Netto vermogen	23.00HP
Nominaal toerental	2400.00RPM
Motor type	3 cilinders, waterkoeling, viertakt, indirecte injectie (IDI)

Standaardkenmerken

Afmetingen



(A) 3487.00 MM	(J) 2372.00 MM
(B) 546.00 MM	(K) 1126.00 MM
(C) 668.00 MM	(M) 1102.00 MM
(D) 1670.00 MM	(N) 338.00 MM
(E) 812.00 MM	(O) 1385.00 MM
(F) 626.00 MM	(Wt.) 1601.00 KG

-
- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none">• 4-wielaandrijving• HST cruise• Cabine met HVAC, zonneklep, werklichten voor-/achteraan• Beschermkap aftakas• Automatische aftakas• Koppelpunt vooraan• 12V Aux• Motorkap, één stuk | <ul style="list-style-type: none">• Kantelbare stuurkolom• HST toerentallink |
| <ul style="list-style-type: none">• Accu• Achteruitkijkspiegel• OPC• Gereedschapskist | <ul style="list-style-type: none">• Aftakas achter, onafhankelijk• Stationaire aftakas• Joystickhendel• 7-polige aansluiting• Bedrading voorbereid op zwaailicht• Geveerde stoel met stoffen bekleding en intrekbare veiligheidsgordel• Claxon• Bekerhouder• Vloermat |

B5ZW 11001 — B5ZW 99999 • • ©2025 Bobcat EMEA - www.bobcat.com/eu

Specifications are subject to change without notice - Pictures of Bobcat units may show other than standard equipment