

Aandrijving

Max. rijsnelheid vooruit	25.48
Remtype	Natte lamellen
Max. rijsnelheid achteruit	17.58
Draaicirkel (met rem)	2450.00MM
Mechanische differentieelblokkering	Achter standaard
Systeem voor voorwielaandrijving	Handleiding (MEC)
Shuttle	hydrostatische aandrijving

Koppeling

Op hefpunt (horizontale positie)	1101 (2427)
Max. belading trailer	3500.00KG
Type hefstang	Afspanner
Hefvermogen op 610 mm (24 inch) achter hefpunt	740.00KG
Max. verticale last dissel	650.00KG
Type bovenste koppelingspunt	Afspanner
Type dissel	Stang
Type stabilisatorstang (HST-transmissie)	Telescope
Hefvermogen op hefpunt	1030.00KG

Aftakas

Achterste aftakas	Standaard
Max. vermogen aftakas	30.00HP
Toerental aftakas achter	540/540E RPM
Toerental aftakas midden	2000.00RPM
Type aftakas achter	Independent

Capaciteit (overige)

Motorcarter (incl. filter)	7.40L
Versnellingskast	22.00L
Steun vooras	6.00L

Banden

Grasbanden	Voor: 27x8.5-15 R3 / Achter: 41x14.0-20 R3
Landbouwbanden	Voor: 7-16 R1 / Achter: 11.4-24 R1
Industriële banden	Voor: 25x8.5-14 R4 / Achter: 15-19,5 R4

Hydraulisch systeem

Totaal hydraulisch debiet	42.90
Aantal poorten op standaardregelventiel (achter)	Standaard (2 poorten)
Pomp stuurbekrachtiging	16.90
Werktuigpomp	26.00

Aandrijving

Transmissie	HST
-------------	-----

Inhoud vloeistoffen

Autonomie vergrote tank op 75% last - primair	34.00L
---	--------

Vloeistofspecificaties

Koelvloeistof	3.30L
---------------	-------

Bedieningselementen

Besturing	Hydrostatische stuurbekrachtiging
-----------	-----------------------------------

Elektrische uitrusting

Alternator	12V/75A
------------	---------

Motor

Motortype	3 cylinder, water cooled, 4 cycle, Vertical In-Line Common Rail Direct Injection (CRDI)
Nominaal toerental	2600.00RPM
Brandstof	Diesel
Cilinderinhoud	1.80L
Max. koppel	115.00
Luchtfilter	Dry type, replaceable
Brutovermogen (ECE-R120)	34.90HP
Netto vermogen	32.90HP

Standaardkenmerken

Afmetingen



(A) 3487.00 MM	(J) 2520.00 MM
(B) 546.00 MM	(K) 1126.00 MM
(C) 668.00 MM	(M) 1102.00 MM
(D) 1670.00 MM	(N) 338.00 MM
(E) 812.00 MM	(O) 1385.00 MM
(F) 626.00 MM	(Wt.) 1652.00 KG

-
- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">• 4-wielaandrijving• HST cruise• Cabine met HVAC, zonneklep, werklichten voor-/achteraan• Stationaire aftakas• Joystickhendel• Brandstofverwarming• 7-polige aansluiting• Bedrading voorbereid op zwaailicht• Geveerde stoel met stoffen bekleding en intrekbare veiligheidsgordel• Claxon• Bekerhouder• Vloermat | <ul style="list-style-type: none">• Kantelbare stuurkolom• HST toerentallink
• Beschermkap aftakas• Automatische aftakas• Koppelpunt vooraan• Aftakas cruise• 12V Aux• Motorkap, één stuk
• Accu• Achteruitkijkspiegel• OPC• Gereedschapskist |
|--|--|

B5ZY 11001 — B5ZY 99999 • • ©2025 Bobcat EMEA - www.bobcat.com/eu
Specifications are subject to change without notice - Pictures of Bobcat units may show other than standard equipment